

БиоСтарт

Отпушване и почистване на канали и мазноуловители

БиоСтарт е течен препарат на базата на микроорганизми и ензими, специално подбрани за разграждане на мазнини, мастни киселини, масла, нишесте и протеини.

БиоСтарт е предназначен за отпушване и почистване на сифони, решетки, канали, повърхности и мазноуловители в хотели, ресторанти, столове на болници, клиники, старчески домове, училища, гимназии, университети, казарми, учреждения.

Проблеми и поддръжка на мазноуловители и отходни тръби:

Проблемите със запушването и затлачване на отходни тръби са свързани с натрупването на хранителни отпадъци по стените на тръбите. Това натрупване се получава най-вече поради температурната разлика (**Фиг.1**). С времето, органичните отлагания се увеличават и промивката на системата с препарати или под налягане не е достатъчна да отстрани отлаганията. Нещо повече, постоянната употреба на химически препарати може да повреди системата и да доведе до нужда от скъп и труден ремонт. Натрупването на органични отлагания води до формиране на неприятни миризми, които не могат да се отстранят по никакъв начин.

Мазноуловителите (**Снимка #2**) се поставят в ресторанти и столове с цел задържане на излишъка от мазнини да премине в канализацията. Основните проблеми с тях са: нужда от често изпразване, струващо пари и време; залпово преминаване на мазнини в канализацията и пречиствателната станция.



Фиг.1: Запушване/затлачване на отходни тръби



Снимка 2: Мазноуловител преди почистване

Как действа **БиоСтарт** ?

БиоСтарт е на основата на микроорганизми и ензими. В началото, свободните във формулировката ензими *липаза* и *амилаза* разграждат съответно мазнините (основен компонент в месото) и нишестето (основен компонент в картофите, хляба и ориза). Микроорганизмите довършват процеса като усвояват мастните киселини, захарите и протеините до крайният резултат на процеса – получаване на Въглероден двуокис и вода.

Предимства на *БиоСтарт*:

- ❖ Бързо втечняване и хидролиза на мазнини и нишесте
- ❖ Действително разграждане на мазнините вместо пропускането им в канализацията
- ❖ Предпазва от затлачване и „връщане“ на канализацията
- ❖ Природен продукт без абсолютно никакво съдържание на сода или киселина; безопасен за тръби и мазниноуловители
- ❖ Напълно екологично чист продукт, подпомагащ ефективността на цялостната система за обработка на отпадъците

Указания за употреба при отходни тръби и мазноуловители:

Излейте **200 – 300 мл.** от ***БиоСтарт*** в сифона, решетката или тръбата. За предпочитане е да разредите количеството продукт в около 1 л. вода преди ползване. Изчакайте около 1 – 2 часа, което зависи от количеството натрупани мазнини. Изплакнете с малко вода. Повторете процедурата при необходимост.

Опаковка:

Пластмасови шишета **от по 1 л.**

Съхранение и безопасност:

Съхранявайте в студено и сухо помещение. Избягвайте инхалиране. Избягвайте достъп до очите. Не поемайте през устата. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа.